产品参照表

W是V字型卡盘，C是横木式卡盘，D是其他

型号	卡盘形式	尺寸	商品型号	材质	往返精度（mm）	爪数	卡爪行程(mm)	固定孔的孔距	固定螺丝	卡盘装卸尺寸	使用流体	动作气压（mpa）	外径把握力	内径把握力	本体重量(g)	容许回转数(min)	气管对应编号	配备气管尺寸
W	固定式	4″	NPC-4FS-31	Fe	0.002	3	1	89	M5*6	75H7×3 凹	○	0.15~0.6	1192	1374	1860	——	——	○
W	固定式	4″	NPC-4FS-33	Fe	0.002	3	3	89	M5*6	75H7×2 凹	○	0.15~0.6	1267	1499	2880	——	——	○
W	固定式	4″	NPC-4FSS-33	Fe	0.002	3	3	89	M5*6	60H7×2 凹	○	0.15~0.6	697	697	3030	——	——	○
W	固定式	4″	NPC-4FSS-43	Fe	0.005	4	3	89	M5*8	60H2×3 凹	○	0.15~0.6	1161	1386	3220	——	——	○
W	固定式	4″	NPC-4RS-310	Fe	0.005	3	10	89	M5*6	75H7×2.5 凹	○	0.15~0.6	417	751	4990	——	——	○
W	固定式	4″	NPC-4RSS-310	Fe	0.005	3	10	89	M5*6	75H7×2.5 凹	○	0.15~0.6	417	646	5140	——	——	○
W	固定式带检测装置	2″	NPC-2AS-35S	Ai	0.01	3	5	42	M4*3	30H7×2 凹	○	0.15~0.6	99	112	290	——	——	○
W	固定式机器人手臂用	2″	NPC-2RS-25N	Ai	0.01	2	5	42	M4*4	30H7×2 凹	○	0.15~0.6	123	137	250	——	——	○
W	固定式机器人手臂用	2″	NPC-2RS-32	Ai	0.01	3	2	42	M4*3	30H7×1.5 凹	○	0.15~0.6	123	137	240	——	——	○
W	固定式机器人手臂用	2″	NPC-2RS-35	Ai	0.01	3	5	42	M4*3	30H7×2 凹	○	0.15~0.6	123	137	260	——	——	○
W	固定式机器人手臂用	2″	NPC-2RSS-32	Ai	0.01	3	2	42	M4*3	30H7×2.5 凹	○	0.15~0.6	129	129	320	——	——	○
W	固定式机器人手臂用	2″	NPC-2RSS-35	Ai	0.01	3	5	42	M4*3	30H7×2.5 凹	○	0.15~0.6	129	129	290	——	——	○
W	固定式机器人手臂用	2″	NPC-2RS-F22N	Fe	0.002	2	2	42	M4*4	30H7×2 凹	○	0.15~0.6	123	137	500	——	——	○
W	固定式机器人手臂用	2″	NPC-2RS-F25N	Fe	0.002	2	5	42	M4*4	30H7×2 凹	○	0.15~0.6	123	137	480	——	——	○
W	固定式机器人手臂用	2″	NPC-2RS-F32	Fe	0.002	3	2	42	M4*3	30H7×1.5 凹	○	0.15~0.6	123	137	430	——	——	○
W	固定式机器人手臂用	2″	NPC-2RS-F35	Fe	0.002	3	5	42	M4*3	30H7×2 凹	○	0.15~0.6	123	137	480	——	——	○
W	固定式机器人手臂用	2″	NPC-2RSS-F35	Fe	0.002	3	5	42	M4*3	30H7×2.5 凹	○	0.15~0.6	129	129	530	——	——	○
C	固定式机器人手臂用	2″	NPC-2RJ-25	Ai	0.03	2	5	42	M4*4	30H7×2 凹	○	0.15~0.6	125	113	260	——	——	○
C	固定式机器人手臂用	2″	NPC-2RJ-35	Ai	0.03	3	5	42	M4*3	30H7×2 凹	○	0.15~0.6	105	94	270	——	——	○
C	固定式机器人手臂用	3″	NPC-3RJ-35	Ai	0.03	3	5	70	M5*3	50H7×2 凹	○	0.15~0.6	404	350	1500	——	——	○
W	固定式机器人手臂用	3″	NPC-3RS-28	Ai	0.01	2	8	70	M5*4	50H7×2 凹	○	0.15~0.6	226	419	1280	——	——	○
W	固定式机器人手臂用	3″	NPC-3RS-38	Ai	0.01	3	8	70	M5*3	50H7×2 凹	○	0.15~0.6	226	419	1310	——	——	○
W	固定式机器人手臂用	3″	NPC-3RS-F38	Fe	0.005	3	8	70	M5*3	50H7×2 凹	○	0.15~0.6	226	419	2410	——	——	○
W	固定中空式	3″	NPC-3RSS-28	Ai	0.01	2	8	70	M5*4	50H7×2 凹	○	0.15~0.6	226	354	1250	——	——	○
W	固定中空式	3″	NPC-3RSS-38	Ai	0.01	3	8	70	M5*3	50H7×2 凹	○	0.15~0.6	226	354	1290	——	——	○
W	方形	-	NPC-2SS-25	Ai	0.01	2	5	40*22	M3*2	24H7×1 凹	○	0.15~0.6	40	53	220			○
W	方形	-	NPC-2SS-210	Ai	0.01	2	10	40*22	M3*2	24H7×1 凹	○	0.15~0.6	40	53	290			○
W	半回转型	2″	NPC-2RR-35	Ai	0.01	3	5	42	M4*3	30H7×1.5 凸	○	0.15~0.6	123	137	290			○
C	回转型	1″	NPC-1TK-F32	Fe	0.03	3	2	19	M3*6	14H7×1.5 凸	○	0.2~0.6	18	15	120	500	FT-10	○
W	回转型	2″	NPC-2RT-32	Ai	0.01	3	2	42	M4*3	30H7×1.5 凸	○	0.15~0.6	123	137	360	1000	FT-20 FTB-20	○
W	回转型	2″	NPC-2RT-35	Ai	0.01	3	5	42	M4*3	30H7×1.5 凸	○	0.15~0.6	123	137	330	1000	FT-20 FTB-20	○
W	回转型	2″	NPC-2RT-F32	Ai	0.002	3	2	42	M4*3	30H7×1.5 凸	○	0.15~0.6	123	137	710	1000	FT-20 FTB-20	○
W	回转型	2″	NPC-2RT-F35	Ai	0.002	3	5	42	M4*3	30H7×1.5 凸	○	0.15~0.6	123	137	690	1000	FT-20 FTB-20	○
C	回转型	2″	NPC-2TK-35	Ai	0.03	3	5	42	M4*3	30H7×1.5 凸	○	0.15~0.6	105	95	370	1000	FT-20 FTB-20	○
C	回转型	2″	NPC-2TK-F35	Fe	0.01	3	5	42	M4*3	30H7×1.5 凸	○	0.15~0.6	105	95	630	1000	FT-20 FTB-20	○
W	回转型	3″	NPC-3RT-38	Ai	0.01	3	8	70	M5*3	56H7×3 凸	○	0.15~0.6	226	354	1350	1200	FT-20 FTB-20	○
W	回转型	3″	NPC-3RT-F38	Fe	0.005	3	8	70	M5*3	56H7×3 凸	○	0.15~0.6	226	354	2470	1200	FT-20 FTB-20	○
W	回转型	3″	NPC-3TT-F325	Fe	0.002	3	2,5	70	M5*3	60H7×2 凸	○	0.15~0.6	603	767	1650	3000	FT-20 FTB-20	○
W	回转型	4″	NPC-4TT-31	Fe	0.002	3	1	89	M5*6	82.5H7×1.5 凸	○	0.15~0.6	1192	1374	1550	3000	FT-20 FTB-20	○
W	回转型	4″	NPC-4TT-33	Fe	0.002	3	3	89	M5*6	82.5H7×1.5 凸	○	0.15~0.6	1267	1446	2260	3000	FT-20 FTB-20	○
W	中形回转型	4″	NPC-4TTS-33	Fe	0.002	3	3	89	M5*6	82.5H7×1.5 凸	○	0.15~0.6	1161	1386	2580	3000	FT-30/30K FTB-30/30K	○
W	中形回转型	4″	NPC-4TTS-43	Fe	0.005	4	3	89	M5*8	82.5H7×1.5 凸	○	0.15~0.6	1161	1386	2540	2000	FT-30/30K FTB-30/30K	○
W	送油回转型	4″	NPC-4TTS-33M	Fe	0.002	3	3	89	M5*6	82.5H7×1.5 凸	○	0.15~0.6	1161	1386	2580	3000	FT-30/30K FTB-30/30K	○
W	送油回转型	4″	NPC-4TTS-43M	Fe	0.005	4	3	89	M5*8	82.5H7×1.5 凸	○	0.15~0.6	1161	1386	2540	2000	FT-30/30K FTB-30/30K	○
W	长型回转型	4″	NPC-4TT-310	Fe	0.005	3	10	89	M5*6	82.5H7×1.5 凸	○	0.15~0.6	417	646	4950	1200	FT-20 FTB-20	○
D	内置旋转卡盘	3″	NPC-3TXS-F325	Fe	0.002	3	2,5	70	M5*3	50×3	○	0.2~0.6	603	730	7500	1500	——	○
D	防尘盖																	
D	气管																	
D	卡盘回转轴一体型																	

D	标准生爪1																	
D	标准生爪2																	
D	标准生爪3																	
D	气管	FT-10/20/30/30K FTB-20/30/30K																